

限られた空間での作業をスムーズに。

アルミ合金製簡易作業台

SG アルカス

必要最小限のサイズにより、
限られた空間での作業効率向上を実現。



ブリッジ 転倒防止用
金具 かんじき サザンクロス



製品特長

とてもコンパクト



■吊り下げ札
注意事項や組み立て方法を
記載した吊り下げ札を本体に付属。



コンパクトに折り畳み可能



脚部を折り畳むことで簡単に移動・持ち運び可能。
収納でも場所を選びません。

オプション

SGブリッジを利用して連結が可能



*SGアルカスの連結に伴う組立・
解体には「足場の組立て等特別
教育」の受講が必要になります。

SGかんじき
(本体重量0.45kg×4=1.8kg)
沈下防止用アタッチメント

SGかんじきは「転倒防止器具」では
なく、「沈下防止器具」です。ご使用に
あたっては、適切な「転倒防止」処置
を施してください。



サイズ

サイズ対比 | 折り畳み



作業床寸法・本体仕様

天板幅(W)	天板長さ(L)	天板高さ(H)	設置幅(W)	設置長さ(L)	重量	許容荷重
500mm	525mm	620mm	638mm	987mm	8kg	150kg

使用上の注意 他

- 作業台としての使用以外には使わないでください。
- 天板面が水平になるように設置してください。
- 安定しない場所や滑りやすい場所には設置しないでください。
- 足元や周囲がはっきり見えない暗がりには設置しないでください。
- 作業台を高くするために台や箱を使って設置しないでください。
- 乱暴に扱わないでください。
- 固定機構部に、コンクリート等の付着が予想される作業に使用する場合には、あらかじめ該当部分の養生をしてください。
- 使う前には各部に異常のないことを確認してください。
- 変形した作業台を使わないでください。
- 作業台を背にして降りないでください。
- 作業台から身体を乗り出して作業しないでください。
- 踏みさん上では作業を行わないでください。
- 作業中、壁を押ししたり引いたりしないでください。
- 荷物を持って昇り降りしないでください。
- 作業台の上で、脚立・架台はしご等を使わないでください。
- 天板の端で作業をしないでください。
- 爪先立ちや片足で立たないでください。
- 人を乗せたまま移動しないでください。
- 天板での作業で上ばかりに気をとられて、足を踏み外さないように注意してください。
- 脚部を折り畳んだ状態で使わないでください。
- 改造しないでください。
- 地面から2m以上の作業床を使用する際は、外部に安全帯等を掛け使用してください。